

型式	ウォーリア 600トラック	ウォーリア 800トラック	ウォーリア 1200トラック	ウォーリア 1400Xトラック
タイプ	自走式	自走式	自走式	自走式
最大投入塊寸法	400 mm × 400 mm	400 mm × 400 mm	400 mm × 400 mm	500 mm × 500 mm
走行速度	1.8 km/h	1.3 km/h	1.5 km/h	2.0 km/h
ホッパーサイズ (長さ × 幅)	3.4 m × 1.86 m	4 m × 2.4 m	3.4 m × 2.12 m	4.6 m × 2.58 m
容量	3 m ³	3.1 m ³	5.0 m ³	7.0 m ³
スクリーン形式				
サイズ (長さ × 幅)	1.17 m × 2.34 m (2段)	1.2 m × 2.7 m (2段)	1.17 m × 3.6 m (2段)	1.5 m × 3.6 m (2段)
上網 ポップアーデック 目開き	100 mm (先端開き)	100 mm (先端開き)	100 mm (先端開き)	100 mm (先端開き)
下網 織網 標準網	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
傾斜角	14°	14°	14°から18°	13°から19°
シュー幅	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm
クローラ長さ (芯々距離)	2,190 mm	2,490 mm	3,430 mm	2,960 mm
フィーダーコンベア 幅	1,000 mm (ベルト)	1,050 mm (ベルト)	1,000 mm	1,300 mm (エプロン)
オーバーサイズ コンベア ベルト幅	1,000 mm	1,050 mm	1,000 mm	1,200 mm
オーバーサイズ コンベア 排出口高さ	2,695 mm	3,000 mm	2,800 mm	3,900 mm
ミドルコンベア ベルト幅	650 mm	650 mm	650 mm	900 mm
ミドルコンベア 排出口高さ	2,850 mm	3,600 mm	2,950 mm	3,600 mm
ファインコンベア ベルト幅	650 mm	650 mm	800 mm	900 mm
ファインコンベア 排出口高さ	2,900 mm	3,800 mm	3,000 mm	3,720 mm
コレクトコンベア ベルト幅	シュート仕様	1,050 mm	シュート仕様	1,200 mm
動力装置				
定格出力	42kW	55kW	54kW	82kW
燃料タンク容量	145 L	145 L	145 L	336 L
燃料消費量	11 L/hr ※1	12 L/hr ※1	11 L/hr ※1	18 L/hr ※1
作動油タンク容量	250 L	500 L	250 L	450 L

動力装置				
定格出力	42kW	55kW	54kW	82kW
燃料タンク容量	145 L	145 L	145 L	336 L
燃料消費量	11 L/hr ※1	12 L/hr ※1	11 L/hr ※1	18 L/hr ※1
作動油タンク容量	250 L	500 L	250 L	450 L
機械外形寸法 及び重量				
稼働時 全長	10,540 mm	11,500 mm	11,630 mm	14,230 mm
全幅	10,420 mm	14,100 mm	10,380 mm	12,580 mm
全高	3,180 mm	3,800 mm	3,760 mm	4,410 mm
輸送時 全長	10,980 mm	9,400 mm	10,960 mm	14,170 mm
全幅	2,250 mm	2,500 mm	2,250 mm	2,750 mm
全高	2,550 mm	3,100 mm	2,510 mm	3,200 mm
重量	12.0 トン	18.1 トン	16.8 トン	27.5 トン

型式	ウォーリア 1800トラック	ウォーリア 2100トラック
タイプ	自走式	自走式
最大投入塊寸法	600 mm × 600 mm	600 mm × 600 mm
走行速度	1.0 km/h	1.4 km/h
ホッパーサイズ (長さ × 幅)	4.4 m × 2.7 m	4.7 m × 2.6 m
容量	6.8 m ³	7.0 m ³
スクリーン形式		
サイズ (長さ × 幅)	1.5 m × 4.8 m (2段)	1.5 m × 4.8 m (2段)
上綱 ボツファーデッキ 目開き	100 mm (先端開き)	100 mm (先端開き)
下綱 織網 標準網	40 mm	40 mm
傾斜角	14°から18°	18°
シュー幅	500 mm	500 mm
クローラ長さ (芯々距離)	3,250 mm	3,840 mm
フィーダーコンベア幅	1,300 mm (エプロン)	1,300 mm
オーバーサイズ コンベア ベルト幅	1,400 mm	1,400 mm
オーバーサイズ コンベア 排出口高さ	3,730 mm	4,200 mm
ミドルコンベア ベルト幅	900 mm	900 mm
ミドルコンベア 排出口高さ	3,700 mm	3,670 mm
ファインコンベア ベルト幅	900 mm	900 mm
ファインコンベア 排出口高さ	3,440 mm	3,930 mm
コレクトコンベア ベルト幅	1,200 mm	1,300 mm

動力装置		
定格出力	82 kW	98 kW
燃料タンク容量	336 L	336 L
燃料消費量	19 L/hr ※1	22 L/hr
作動油タンク容量	450 L	450 L
機械外形寸法 及び重量		
稼働時 全長	14,270 mm	16,100 mm
全幅	12,600 mm	13,590 mm
全高	4,550 mm	4,530 mm
輸送時 全長	15,520 mm	15,990 mm
全幅	2,960 mm	3,000 mm
全高	3,390 mm	3,430 mm
重量	31.5 トン	34.86 トン